

Технические характеристики WTZ241-EDS-205	
Ethernet-интерфейс	
Стандарты	IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) IEEE 802.3x для контроля потока
10/100BaseT(X) порты (разъем RJ45)	Полный/полудуплексный режим Автоматическое подключение MDI/MDI-X Скорость автосогласования
Свойства переключателя	
Тип обработки	Хранить и пересылать
Размер таблицы MAC-адресов	1 К
Размер буфера пакетов	512 кбит
Параметры мощности	
Входное напряжение	24 VDC
Входной ток	0.11 A @ 24 VDC
Рабочее напряжение	От 12 до 48 VDC
Подключение	1 съемная 3-контактная клеммная коробка
Защита от перегрузки по току	1.1 A @ 24 VDC
Защита от обратной полярности	Поддерживается
Физические характеристики	
Корпус	Пластик
IP Рейтинг	IP30
Габаритные размеры	24.9 x 100 x 86.5 мм (0.98 x 3.94 x 3.41 in)
Масса	135 г (0.30 lb)
Монтаж	Монтаж на DIN-рейку
Экологические пределы	
Рабочая Температура	От -10 до 60°C (от 14 до 140°F)
Температура хранения (в комплекте)	От -40 до 85°C (от -40 до 185°F)
Относительная влажность окружающей среды	От 5 до 95% (без конденсации)